



Demonteer eerst de voorgemonteerde ECO ontluucher.

Opgelet:

Zorg ervoor dat de aanvoer en retour eerst worden afgesloten en dat de radiator drukloos of gedeeltelijk leeg is.



Monteer het hoofdonderdeel van de permanente ontluucher ECO (S-Vent Duo) in de radiator, gelieve de S-Vent DUO montagesleutel (artikelnummer T2151) te gebruiken om de ontluucher te bevestigen, gebruik in geen geval een waterpomptang of iets dergelijks.

Verwijder eventuele afdichtresten van de schroefdraadverbinding van de radiator vóór de montage.



Voor een snelle en grondige manuele ontluuchting, heropend aanvoer en retour van de radiator en schroef de ontluuchtingsslang (artikelnummer T2152) op de ontluucher gemonteerd in de radiator.



Opgelet : Bij het plaatsen van de ontluuchtingsslang op de ontluucher, let op de juiste plaatsing van de nokken van de ventiel opener, deze zijn van verschillende grootte en passen slechts in één positie op de ontluucher.



Tijdens het ontluuchtingsproces raden we aan het ontsnappende lucht-watermengsel in een geschikt opvangbakje af te tappen.



Opgelet : Verwijder de ontluuchtingsslang na de manuele ontluuchting. Draai de afdekking op het hoofdonderdeel, de permanente ontluuchting van de radiator is nu geactiveerd.